

Türgarnitur Serie Spedia

Eisen verzinkt-altpatiniert

mit Hochstellfeder / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN EN 179

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	□	⊖	CHF
Haustürgarnitur									Gt 590.30
Haustürdrücker	15.146HFW.0/16	145	22	60	16	9			Pr 340.00
Drücker-Lochteil	15.146HFW.2/16	145	22	60	16	9			St 170.00
Haustürschilder ungelocht	15.147HFW/16 UG Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 250.30
Haustürschild	15.147HFW/16 RZ78 Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 250.30
Haustürschild	15.147HFW/16 PZ78 Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 250.30
Haustürschild mit Spezialdistanz	15.147HFW/16 xxxx Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 260.30

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

