

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstellfeder / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN EN 179




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⊗	∅	□	⊖	
CHF									
Haustürgarnitur									Gt
529.30									
Haustürdrücker	13.142HFW.0/16	145	22	60		16	9		Pr
314.00									
Drücker-Lochteil	13.142HFW.2/16	145	22	60		16	9		St
157.00									
Haustürschild	13.147HFW/16 UG	60	250	3	76	16		38	St
91.50									
Haustürschild	13.147HFW/16 RZ78	60	250	3	76	16		38	St
91.50									
Haustürschild	13.147HFW/16 PZ78	60	250	3	76	16		38	St
91.50									
Haustürschild mit Spezialdistanz	13.147HFW/16 xxxx	60	250	3	76	16		38	St
96.50									



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm