

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

mit Hochstellfeder / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN EN 179

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	□	⊖	CHF
Haustürgarnitur									Gt 529.30
Haustürdrücker	13.142HFW.0/16	145	22	60	16	9			Pr 314.00
Drücker-Lochteil	13.142HFW.2/16	145	22	60	16	9			St 157.00
Haustürschilder ungelocht	13.147HFW/16 UG Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 215.30
Haustürschild	13.147HFW/16 RZ78 Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 215.30
Haustürschild	13.147HFW/16 PZ78 Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 215.30
Haustürschild mit Spezialdistanz	13.147HFW/16 xxxx Pr	60	250	3	76	16		38	Pr 225.30

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm

