

Türgarnitur Serie Weimar

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊗	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 144.40
Türdrücker	20.1146.0	113	57	16	8		Pr 114.00
Drücker-Lochteil	20.1146.2	113	57	16	8		St 57.00
Schlüsselrosette blind	20.1540 UG	50	6			38	St 7.60
Schlüsselrosette	20.1540 BB	50	6			38	St 7.60
Zylinderrosette	20.1540 RZ	50	6			38	St 7.60
Zylinderrosette	20.1540 PZ	50	6			38	St 7.60



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm