

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Weimar

Laiton nickelé mat / Rosaces zamac

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	—○—	CHF
Garniture porte chambre							Gt 151.60
Poignées de porte	23.1146.0	113	57	16	8		Pr 114.00
Poignée femelle	23.1146.2	113	57	16	8		pc 57.00
Rosace de poignée	43.1540	47	5	16/1-8		38	pc 9.30
Rosace borgne	43.1540 UG	47	5			38	pc 9.50
Rosace de clé	43.1540 BB	47	5			38	pc 9.50
Rosace pour cylindre	43.1540 RZ	47	5			38	pc 9.50
Rosace pour cylindre	43.1540 PZ	47	5			38	pc 9.50



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm