

Guarnitura per porta Serie Weimar

Ottone nichelato opaco / Rosette zamak

HAGER
DUROQUICK®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 151.60
Maniglie per porta	23.1146.0	113	57	16	8		Pr 114.00
Maniglia femmina	23.1146.2	113	57	16	8		pz 57.00
Rosetta per maniglia	43.1540	47	5	16/1-8		38	pz 9.30
Bocchetta cieca	43.1540 UG	47	5			38	pz 9.50
Bocchetta chiave	43.1540 BB	47	5			38	pz 9.50
Bocchetta per cilindro	43.1540 RZ	47	5			38	pz 9.50
Bocchetta per cilindro	43.1540 PZ	47	5			38	pz 9.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm