

Hebeschiebetürgriff Serie Piatto

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)
ohne Muschelgriff / mit Schrauben M5x80 und M6x80




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | \overline{R} | \overline{R} | \overline{G} | \overline{H} | \overline{Z} | \circ | CHF |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| Hebeschiebetürgriff | 19.129HS/133K | 40 | 175 | 220 | 49 | 10x-50 | 80 | St 279.00 |

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- \overline{R} Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{R} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- ϕ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{Z} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \equiv Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

