

Fenstergriff mit Schlüssel Serie Amsterdam

Aluminium F1 natur

Nocken 10/12 mm / mit SecuForte® + VarioFit® / Schliessung 2W153

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | CHF |
|--|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|--|--|-------|-----------|
| Fenstergriff m/Schlüssel Stift 7x32-42 mm | 51.0400S/UD9056 TBT4 | 35 | 72 | 143 | 65 | 7x3- | 43 | | | | 40/10 | St 114.30 |

Die TBT-Funktion ist nur mit dem dafür vorgesehenen Dreh/Kipp-Beschlag gewährleistet

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

