

Sécurité antivol en acier inox

Garnitures de sécurité pour porte à profil

Garniture de sécurité Serie Paris

Acier inox satiné
certifié à la norme DIN 18257 / ES 1

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	IG	HI	Ø	≠	≡	CHF
Garniture de sécurité	73.E138GF/3359/57N RZ94	35	249	151	87/8-2	8		5/10 Gt	221.80

Explication des signes

- H Largeur totale
- IR Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- HI En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- HI Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

