

Profiltür-Schutzbeschlag Serie Paris

Edelstahl satiniert
geprüft nach DIN 18257 / ES 1




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	IG	IL	Ø	⊞	CHF
Profiltür-Schutzbeschlag	73.E138GF2/3359/57N-8 RZ94	35	249	161	95/9-0	8	5/10 Gt	407.95
Profiltür-Schutzbeschlag	73.E138GF2/3359/57N-9 RZ94	35	249	161	95/9-0	9	5/10 Gt	407.95



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm