

Sicurezza antifurto acciaio inox

Guarniture di sicurezza per porte metalliche

Guarnitura antifurto Serie Paris

Acciaio inox satinato

certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	⏏	I	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Guarnitura antifurto	73.E50G/3359/57N/138GF2 RZ78	35	249	161	95/9- 0	9	5/10	Gt 385.80
Guarnitura antifurto	73.E50G/3359/57N/138GF2 RZ94	35	249	161	95/9- 0	9	5/10	Gt 385.80



Pittogrammi per le misure

- ⏏ Larghezza totale
- ⏏ Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- ⏏ Altezza rosetta
- ⏏ Lunghezza della maniglia
- ⏏ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⏏ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⏏ Profondità incastrata
- ⏏ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⏏ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⏏ Ferro quadro/foro quadro
- ⏏ Distanza dei fori di vite
- ⏏ Sbalzo
- ⏏ Spessore del materiale
- ⏏ Filetto, vite
- A Misura A
- ⏏ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato