Guarnitura per porta Serie Stresa

Ottone / Bronzo opaco / D2 = con linee
con molla di richiamo

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	∅	⧄	⊶		CHF
Guarnitura per porta							Gt	418.00
Maniglie per porta	88.1166.0 D2	130	50	16	8		Pr	272.00
Maniglia femmina	88.1166.2 D2	130	50	16	8		pz	136.00
Rosetta per maniglia	88.1548	52	10.5	16		38	pz	36.50
Bocchetta chiave	88.1548 OB	52	10.5			38	pz	36.50
Bocchetta per cilindro	88.1548 RZ	52	10.5			38	pz	36.50
Bocchetta per cilindro	88.1548 PZ	52	10.5			38	pz	36.50
Rosette WC	88.1548 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr	151.00

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60