

Türgarnitur Serie Firenze

Messing bronzefarbig satiniert F87-1-R - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.																		CHF
Zimmertürgarnitur	84.M1240/870K/870KS OB	49	134	70	18	8	38	10/10	Gt	180.30									
Zimmertürgarnitur	84.M1240/870K/870KS RZ	49	134	70	18	8	38	10/10	Gt	180.30									
Zimmertürgarnitur	84.M1240/870K/870KS PZ	49	134	70	18	8	38	10/10	Gt	180.30									
Zimmertürgarnitur	84.M1240/870K/870KS SK/ OL	49	134	70	18	7/8	38	10/10	Gt	213.00									

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

