

Türgarnitur Serie Hamburg

Aluminium F7016M anthrazitgrau matt

mit Hochstellfeder / Besonderheit: schraubenlose Montage

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.															CHF
Zimmertürgarnitur HD 37-47 mm	592.1700/42KB/42KBS OB	52	129	60	18	8	38	40/10	Gt	45.95						
Zimmertürgarnitur HD 37-47 mm	592.1700/42KB/42KBS SK/ OL	52	129	60	18	7/8	38	40/10	Gt	66.35						



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm