

Guarnitura per porta Serie Venezia

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista®
con molla di richiamo

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.								CHF
Guarnitura porta camera	75.M1260/870K/870KS OB	49	133	65	18	8	38	10/10	Gt 196.55
Guarnitura porta camera	75.M1260/870K/870KS RZ	49	133	65	18	8	38	10/10	Gt 196.55
Guarnitura porta camera	75.M1260/870K/870KS PZ	49	133	65	18	8	38	10/10	Gt 196.55
Guarnitura porta camera	75.M1260/870K/870KS SK/ OL	49	133	65	18	7/8	38	10/10	Gt 229.15

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

