

### Fenstergriff Serie Tudor

Messing matt vernickelt

Nocken 10 mm



| Bezeichnung     | Bestell-/Hersteller-Nr. |    |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |        | CHF |
|-----------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|-----|
| Fenstergriff    | 23.1419/1553 FR         | 34 | 75 | 132 | 80 | 7x38 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St | 154.50 |     |
| Fenstertürgriff | 23.1419/1553 IR         | 34 | 75 | 132 | 80 | 7x90 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St | 167.50 |     |
| Aussengriff     | 23.1419/1553 AR         | 34 | 75 | 132 | 80 | 7    | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St | 167.50 |     |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

