Türgarnitur Serie Tudor

Messing poliert
mit Hochstellfeder






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	☐	⊶		CHF
Türgarnitur							Gt	310.00
Türdrücker	20.1419.0	132	66	16	8		Pr	178.00
Drücker-Lochteil	20.1419.2	132	66	16	8		St	89.00
Drückerrosette	20.1436	50	10	16		38	St	33.00
Schlüsselrosette blind	20.1436 UG	50	8			38	St	33.00
Schlüsselrosette	20.1436 OB	50	8			38	St	33.00
Zylinderrosette	20.1436 RZ	50	8			38	St	33.00
Zylinderrosette	20.1436 PZ	50	8			38	St	33.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☐ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥢ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60