

Türgarnitur Serie Fresia

Messing matt vernickelt
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊙	CHF
Türgarnitur							Gt 374.00
Türdrücker	23.1407.0	122	57	16	8		Pr 226.00
Drücker-Lochteil	23.1407.2	122	57	16	8		St 113.00
Drückerrosette	23.1436	50	10	16		38	St 37.00
Schlüsselrosette blind	23.1436 UG	50		8		38	St 37.00
Schlüsselrosette	23.1436 OB	50		8		38	St 37.00
Zylinderrosette	23.1436 RZ	50		8		38	St 37.00
Zylinderrosette	23.1436 PZ	50		8		38	St 37.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm