Guarnitura per porta Serie Cassia

Ottone nichelato opaco
con molla di richiamo

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	∅	⧄	⊶		CHF
Guarnitura per porta							Gt	283.00
Maniglie per porta	23.1402.0	110	56	16	8		Pr	135.00
Maniglia femmina	23.1402.2	110	56	16	8		pz	67.50
Rosetta per maniglia	23.1436	50	10	16		38	pz	37.00
Bocchetta cieca	23.1436 UG	50	8			38	pz	37.00
Bocchetta chiave	23.1436 OB	50	8			38	pz	37.00
Bocchetta per cilindro	23.1436 RZ	50	8			38	pz	37.00
Bocchetta per cilindro	23.1436 PZ	50	8			38	pz	37.00

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60