

Ferrements de porte «classic»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Deco

Laiton nickelé poli
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⌀	⏏	⏏	CHF
Garniture de porte							Gt 329.00
Poignées de porte	25.1405.0	120	44	16	8		Pr 191.00
Poignée femelle	25.1405.2	120	44	16	8		pc 95.50
Rosace de poignée	25.1436	50	10	16		38	pc 34.50
Rosace borgne	25.1436 UG	50		8		38	pc 34.50
Rosace de clé	25.1436 OB	50		8		38	pc 34.50
Rosace pour cylindre	25.1436 RZ	50		8		38	pc 34.50
Rosace pour cylindre	25.1436 PZ	50		8		38	pc 34.50



Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm