

### Türgarnitur Serie Sforza

Messing poliert vernickelt  
mit Hochstelfeder




| Bezeichnung            | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H  | Ø  | □ | ⊙  | CHF       |
|------------------------|-------------------------|-----|----|----|---|----|-----------|
| <b>Türgarnitur</b>     |                         |     |    |    |   |    | Gt 380.00 |
| Türdrücker             | 25.1415.0               | 135 | 56 | 16 | 8 |    | Pr 242.00 |
| Drücker-Lochteil       | 25.1415.2               | 135 | 56 | 16 | 8 |    | St 121.00 |
| Drückerrosette         | 25.1436                 | 50  | 10 | 16 |   | 38 | St 34.50  |
| Schlüsselrosette blind | 25.1436 UG              | 50  |    | 8  |   | 38 | St 34.50  |
| Schlüsselrosette       | 25.1436 OB              | 50  |    | 8  |   | 38 | St 34.50  |
| Zylinderrosette        | 25.1436 RZ              | 50  |    | 8  |   | 38 | St 34.50  |
| Zylinderrosette        | 25.1436 PZ              | 50  |    | 8  |   | 38 | St 34.50  |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm