

Guarnitura per porta Serie Sforza

Ottone nichelato lucido
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⏏	⏏	⌀	□	⦶	CHF
Guarnitura per porta							Gt 380.00
Maniglie per porta	25.1415.0	135	56	16	8		Pr 242.00
Maniglia femmina	25.1415.2	135	56	16	8		pz 121.00
Rosetta per maniglia	25.1436	50	10	16		38	pz 34.50
Bocchetta cieca	25.1436 UG	50		8		38	pz 34.50
Bocchetta chiave	25.1436 OB	50		8		38	pz 34.50
Bocchetta per cilindro	25.1436 RZ	50		8		38	pz 34.50
Bocchetta per cilindro	25.1436 PZ	50		8		38	pz 34.50



Pittogrammi per le misure

- ⏏ Larghezza totale
- ⏏ Larghezza rosetta
- ⏏ Altezza totale
- ⏏ Altezza rosetta
- ⏏ Lunghezza della maniglia
- ⏏ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⏏ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⏏ Profondità incastrata
- ⏏ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⦶ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm