Türgarnitur Serie Celsia

Messing poliert vernickelt
mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⊢⊣	∅	⧄	⊶		CHF
Türgarnitur							Gt	293.00
Türdrücker	25.1403.0	125	50	16	8		Pr	155.00
Drücker-Lochteil	25.1403.2	125	50	16	8		St	77.50
Drückerrosette	25.1436	50	10	16		38	St	34.50
Schlüsselrosette blind	25.1436 UG	50	8			38	St	34.50
Schlüsselrosette	25.1436 OB	50	8			38	St	34.50
Zylinderrosette	25.1436 RZ	50	8			38	St	34.50
Zylinderrosette	25.1436 PZ	50	8			38	St	34.50

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60