

Türgarnitur Serie Conica

Messing poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊗	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 191.00
Türdrücker	26.1120.0	139	47	16	8		Pr 125.00
Drücker-Lochteil	26.1120.2	139	47	16	8		St 62.50
Drückerrosette	26.1426	47	9	16/1-8		36	St 16.50
Schlüsselrosette	26.1426 BB	47	8			38	St 16.50
Zylinderrosette	26.1426 RZ versetzt	47	6.5			38	St 16.50
Zylinderrosette	26.1426 PZ	47	6.5			38	St 16.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm